

CASE IH Maxxum 125

300

3061/52935


MOTOR

Típus:	NEF közös nyomócsöves turbófeltöltős dízelmotor		
Hengerek száma:	4		
Hengerűrtartalom:	4.485	cm ³	
Emissziós norma:	Tier 4B (Final)		Hi-eSCR
Egyéb:			150 Amp generátor

MOTOR TELJESÍTMÉNY

Névleges teljesítmény (Le@rpm):	125	@ 2.200
Névleges Power Boost teljesítmény (Le@rpm):	140	@ 2.200
Maximális teljesítmény (Le@rpm):	135	@ 1.900
Maximális Power Boost teljesítmény (Le@rpm):	155	@ 1.900
Maximális nyomaték (Nm@rpm):	560	@ 1.500
Maximális Power Boost nyomaték (Nm@rpm):	637	@ 1.500
Nyomaték rugalmasság:	40	%
Üzemanyag tartály kapacitása (Diesel/AdBlue):	250 / 39 l	

ERŐÁTVITEL

Váltó típusa:	(ActiveDrive 4) Fél-PowerShift	
Fokozatok száma (előre/hátra):	17 + 16	
Terhelés alatti irányváltó:	igen	
Maximális sebesség:	40 kph	ECO
Egyéb:		

HAJTÁSLÁNC:

Mellső híd:	Class 4	rugózott
Kikormányzási szög:	55°	
Fordulókör átmérője:	10.600	mm
Hátsó híd:	fix nyomtávú	
Differenciál zár:	elektrohidraulikus kapcsolású	
Első kerék:	480/65 R28	Firestone
Hátsó kerék:	600/65 R38	
Egyéb:	-	

TLT:

Fordulatszámok (rpm):	540	540E	1.000
@ motor fordulatszám (rpm):	@1.969	@1.546	@1.893
Egyéb:			

HIDRAULIKA RENDSZER:

Hárompont függesztő berendezés kategória:		Cat.II/III gyorscsatlakozó végekkel	
Kiegészítő emelő munkahenger:	90 mm-es		
Stabilizátor:		csavarorsós	
Maximális emelőerő az emelőkarok végén:	5.627	kg	
Maximális emelőerő @ 610 mm:	3.782	kg	
Hidraulika szivattyú típusa:		fogaskerekes	
Hidraulika szivattyú szállítási kapacitás:	113	l/perc	
Üzemi nyomás:	210	bar	
Hátsó kihelyezett hidraulika csatlakozások száma:	3	pár	
Hátsó kihelyezett hidraulika csatlakozások vezérlése:	mechanikus		
Egyéb:			

KEZELŐFÜLKE:	normál kabintető		
Kabinrugózás:	igen		
Vezető ülés:	légrugós		
Utasülés:	van		
Zajszint:	68	db(A)	
Visszapillantó tükrök:	teleszkópos		
Szabványos közúti világítás:	van		
Munkalámpák elől:	4 LED		
Munkalámpák hátul:	4 LED		
AFS700 monitor:	nincs		
Autoguidance előkészítés:	nincs		
Teljes Autoguidance kiépítés:	nincs		
Egyéb:			
MELLSŐ FÜGGESZTÉS			
Hárompont függesztő berendezés:	nincs		
TLT:	nincs		
Súlytartó:	van		
Pótsúlyok:	6 x 45 + 115	kg	
Egyéb:	-		
EGYÉB OPCIÓK:			
Légfék:	2 vezetékes légfék egység		
Magasságban állítható pótkocsi vonófej:	van		
Alsó lengő vonórúd:	van		
K80:	nincs		
Hátsó keréksúly:	-	kg	
Radar:	igen		
Egyéb:			
SÚLY:			
Üzemi tömeg:	5.520	kg	
Maximális megengedett össztömeg:	9.500	kg	
MÉRETEK:			
Hosszúság:	5.188	mm	
Szélesség:	2.160	mm	
Magasság:	2.830	mm	
Tengelytáv:	2.684	mm	

A specifikációban szereplő fotó illusztráció, a gép műszaki kivitelének tekintetében a jelen dokumentum szövege az irányadó!