

CASE IH Farmall 85C 12/12 összerékajtású erőgép - (63 kW / 86 LE)

Azonosító szám: 1905231G

Motor:

3400 cm³-es, 4 hengeres turbo diesel motor, töltőlevegő-visszahűtéssel, Tier 4 besorolású

Névleges teljesítmény: (ECE R120) 63 kW (86 LE) 2300 fordulat / percnél

Maximális teljesítmény: (ECE R 120) 63 kW (86 LE) 1900 fordulat / percnél

Száraz levegő szűrő, 160 l üzemanyagtartály, kipufogó az 'A' oszlop mellett, hidegindító berendezés, 120 A generátor, visco ventilátoros hűtés

Hajtómű:

12/12 mechanikus sebességváltó, mechanikus irányváltó, 40 km/h sebességgel

Kardánajtás:

2 fokozatú hátsó TLT hajtás 540//1000 fordulat/perc, kapcsoló a jobb konzolon, fordulatszám választó kar bal oldaldalt, mechanikus TLT kapcsolás

Első híd:

Erősített HD első híd, elektrohidraulikus összerékajtás kapcsolás, automata első differenciál zár, 36 liter/perc-es szállítómennyiséggel rendelkező kormányzivattyú

Fék és differenciálzár:

Erősített HD hátsó híd, nedves tárcsafék a hátsó hídiban, automatikus összerékajtás kapcsolás fékezésnél (Opti-Stop), 2 körös légfékberendezés ABS csatlakozóval, + 1 körös légfék, mechanikus rögzítő fék, hátsó differenciálzár

Hidraulika:

64 liter/perces szállító mennyiséggel rendelkező hidraulika szivattyú, 3 pár mechanikusan vezérelt gyorscsatlakozó, úszóhelyzettel, gyorscsatlakozók olajgyűjtő tartállyal

Emelőkarok / alváz:

Szabványos hárompont függesztő berendezés KAT. 2, alsó és felső bekötések gyorskapcsolóval, munkaeszköz sínnel, MHR, 2 db kiegészítő emelő munkahenger, maximális emelő kapacitás 4400 kg, magasságban állítható automata vonófej 33 mm csap átmérővel, alsó húzó

Kabin:

Komfortkabin klímaberendezéssel, fix első szélvédővel, fűtés és levegő keringtető berendezés, analóg/digitális műszerfal, nyitható oldal ablak, dönthető kormányoszlop, légrugós vezető ülés karfával, ülés kapcsolóval és biztonsági övvel, szerszamos láda, 2 db munkalámpa elől a tetőben, 2 db munkalámpa hátul, rádió hangszórókkal és antennával, tetőablak napfényrolóval, elektromos áramtalanító kapcsoló a 'B' oszlopban, teleszkópos külső visszapillantó tükrök, pótülés biztonsági övvel, rendszám tábla tartó a tetőben hátul, sárga forgóvillogó baloldalt, hátsó ablaktörlő-mosó berendezés

Gumiabroncsozás:

Elöl: 340/85R24, 13,6R24 állítható felni, dinamikus sárvédő

Hátul: 420/85R34, 16,9R34 állítható felni, hátsó sárvédőszélesítéssel

Méretek:

Teljes hossz: 4241 mm, Szélesség: 1923 mm, Magasság: 2559 mm, Tengelytáv: 2235 mm, Nyomtáv
elöl: 1637 mm, Nyomtáv hátul: 1527 mm, Hasmagasság: 400 mm, Fordulási sugár: m

Minimális önsúly: 4200 kg, Maximális össztömeg: 6200 kg

Egyéb felszerelések:

Mellső pótsúlyozás 330 kg, integrált vonószemmel