

## **STEYR Kompakt 4095 Hi-Lo III. generációs összerékhajtású erőgép - (73 kW / 99 LE)**

Azonosító szám: 1903407G

### **Motor:**

3400 cm<sup>3</sup> -es, 4 hengeres turbo diesel motor, töltőlevegő visszahútéssel, Tier 4 besorolású

Névleges teljesítmény: (ECE R120) 73 kW (99 LE) 2300 fordulat / percnél

Maximális teljesítmény: (ECE R 120) 73 kW (99 LE) 1900 fordulat / percnél

száraz levegő szűrő, 160 l üzemanyagtartály, kipufogó az 'A' oszlop mellett, hidegindító berendezés, 120 A generátor, visco ventilátoros hűtés

### **Hajtómű:**

24x24 HI-LO terhelés alatt kapcsolható mechanikus sebességváltó, 2 sebességváltó karral (1 csoportváltó, 1 fokozatváltó) valamint 2 terhelés alatt kapcsolható fokozattal fel/le kapcsolóval működtethető, 3 csoportban terhelés alatt kapcsolható 4-4 fokozat, Power Shuttle (az előre/hátrameneti irányváltó terhelés alatt elektrohidraulikusan kapcsolható), Power Clutch (kuplung működtetés gombnyomással), 40 km/h sebességgel

### **Kardánhajtás:**

3 fokozatú hátsó TLT hajtás 540/540E/1000 fordulat/perc, kapcsoló a jobb konzolon, fordulatszám választó kar bal oldaldalt, elektrohidraulikus TLT kapcsolás, TLT kapcsolása a hátsó sárvédőkről is

### **Első híd:**

Elektrohidraulikus összerékhajtás kapcsolás, 36 liter/perc-es szállítómennyiséggel rendelkező kormányzivattyú, elektrohidraulikusan kapcsolható első differenciál zár

### **Fék és differenciálzár:**

Nedves tárcsafék a hátsó hídban, elektrohidraulikus összerékhajtás kapcsolás, automatikus összerékhajtás kapcsolás fékezésnél (Opti-Stop), 2 körös légfékberendezés ABS csatlakozóval, + 1 körös légfék, mechanikus rögzítő fék, elektrohidraulikus hátsó differenciálzár

### **Hidraulika:**

64 liter/perces szállító mennyiséggel rendelkező hidraulika szivattyú, hidraulikaolaj hűtővel, 3 pár mechanikusan vezérelt gyorscsatlakozó, úszóhelyezett, gyorscsatlakozók olajgyűjtő tartállyal

### **Emelőkarok / alváz:**

Szabványos hárompont függesztő berendezés KAT. 2, alsó és felső bekötések gyorskapcsolóval, munkaeszköz sínnel, EHR, kiegészítő emelő munkahenger, maximális emelő kapacitás 4400 kg, emelőkarok külső működtetése a hátsó sárvédőkről, magasságban állítható automata vonófej, 32 mm csap átmérővel, alsó húzó, AIGNER front hidraulika és front TLT

**Kabin:**

Komfortkabin klímaberendezéssel, fix első szélvédővel, fűtés és levegő keringtető berendezés, analóg/digitális műszerfal, nyitható oldal ablak, dönthető kormányoszlop, légrugós vezető ülés karfával, üléskapcsolóval és biztonsági övvel, szerszámos láda, 2 db munkalámpa elől a tetőben, 4 db munkalámpa hátul, gyári rádió hangszórókkal és antennával, tetőablak napfényrolóval, elektromos áramtalanító kapcsoló a 'B' oszlopban, teleszkópos külső visszapillantó tükrök, pótülés biztonsági övvel, rendszám tábla tartó a tetőben hátul, sárga forgóvillogó baloldalt, hátsó ablaktörlő-mosó

**Gumiabroncsozás:**

Elöl: 340/85R24, 13,6R24 állítható felni, dinamikus első sárvédők

Hátul: 420/85R34, 16,9R34 állítható felni, hátsó sárvédőszélesítés

**Méretek:**

Teljes hossz: 4241 mm, Szélesség: 1923 mm, Magasság: 2559 mm, Tengelytáv: 2235 mm, Nyomtáv elől: 1637 mm, Nyomtáv hátul: 1527 mm, Hasmagasság: 400 mm

Önsúly: 4800 kg, Maximális össztömeg: 6200 kg

**Egyéb felszerelések:**

Fronthidraulika és front TLT berendezés felszerelve (AIGNER)